



## ПОИЛКА 2,3 метра С ПОДОГРЕВОМ

Номинальный объем воды – 140 литров  
 Номинальное напряжение питания электронагревателей – 220В. Установленная мощность запитывающего кабеля в поилке – 300/500Вт. Максимальная температура воды – 35°C.  
 Расход воды на 100 голов молодняка скота (200 голов взрослого скота)  
 Габаритные размеры по длине 2350 мм  
 Ширина 630 мм, высота 200 мм. Вес поилки 58 кг.  
 В связи со сложностью изготовления различные линейные размеры кабелей имеют существенные отклонения.

### Описание и назначение

Автономная (при подаче поилки с подогревом) поилка, предназначена для поения крупного рогатого скота (КРС) в стойловый период, содержит в себе электрические нагреватели и не требует подключения к электросети.

Площадь, при которой осуществляется температурный контроль вшей скоты. При эксплуатации поилки минимальная температура ее поверхности обеспечивается направлением в воду ТЭНов с термостатами, поддерживающим постоянную температуру воды, а также в период простоя нагревателя в зоне подогрева воды. Поилка комплектуется полиуретановым клапаном борочной воды, предотвращающей ее поступление в скоты.

Поилка изготовлена из пищевого нержавеющей стали, химически стойкого, прочного полипропилена, соответствующего необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не выделяет в окружающую среду токсичных веществ, устойчива к ультрафиолетовому излучению и не вызывает при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.

## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОИЛКА

Номинальный объем воды – 3 литра  
 Температура циркулирующей воды не менее – 5°C  
 Габаритные размеры поилки: длина 285 мм, ширина 255 мм, высота 130 мм  
 Вес поилки 0,8 кг.

В связи со сложностью изготовления различные линейные размеры кабелей имеют существенные отклонения.



### Описание и назначение

Поилка 3L индивидуальная предназначена для поения КРС, КРС и домашнего животного. Поилка комплектуется полиуретановым клапаном борочной воды, предотвращающей ее поступление в скоты. Поилка изготовлена из пищевого химически стойкого, прочного полипропилена, соответствующего необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Поилка не выделяет в окружающую среду токсичных веществ, устойчива к ультрафиолетовому излучению и не вызывает при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.

## УНИКАЛЬНОСТЬ НАШИХ ПОИЛОК

- Экономит 60% электроэнергии
- Поддерживают температуру 15-25°C
- Поддерживают уровень воды
- Не подвержены коррозии
- 100% безопасные для животных
- Защищены от загрязнения воды
- Конструкция удобные для обслуживания
- 7 вариантов поилок для любого поголовья

Поскольку автоматические поилки производятся в России, фермерские хозяйства и имеют возможность получить государственную субсидию на покупку оборудования для поения скота. При этом государство может оплатить фермеру до 60% от стоимости оборудования. За консультацией по получению субсидии обращайтесь в офисы продаж.

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Иркутск, ул. Тракторная 22/3а  
 8(3952) 48-20-45, Email: irk@irplast.ru



[www.irplast.ru](http://www.irplast.ru)

ФИЛИАЛЫ: Г. КРАСНОЯРСК

Г. НОВОСИБИРСК

ул. Калинина, 63г, строение 20  
 8 (391) 986-66-25  
 Email: krs@irplast.ru

ул. Ватутина, 42а, оф. 303  
 (3 этаж), 8 (383) 383-50-08  
 Email: nsk@irplast.ru

**ИР ПЛАСТ**  
[www.irplast.ru](http://www.irplast.ru)



## ПОИЛКИ ДЛЯ СКОТА С ПОДОГРЕВОМ

Рекомендуется для:



Коров



Телят



Лошадей



Овец



Коз

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОИЛОК

## 4-х МЕТРОВАЯ ОТКРЫТАЯ ПОИЛКА С ПОДОГРЕВОМ

Номинальный объем воды – 320 литров  
Номинальное напряжение питания электронагревателей – 220 В / 24 В Установленная мощность электроподогрева воды в поилке – 300/500Вт Морозостойкость в области клапана – 35°C  
Рассчитана на 150 голов молочного скота / 300 голов мясного скота  
Габаритные размеры поилки: длина 4000 мм ширина 630 мм высота 755 мм  
Вес поилки 127 кг

*В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%*

### Описание и назначение

Автономная групповая поилка с подогревом (поилка), предназначена для поения крупного рогатого скота (КРС) в стойловый период содержания и на открытых площадках, при не сильно отрицательных температурах окружающей среды. При эксплуатации поилки при низких температурах ее морозостойкость обеспечивается нагревом воды ТЭН-ом с термостатом, поддерживающим постоянную температуру воды в зимний период исключительно в зоне подвода воды. Поилка комплектуется поплавковым клапаном подачи воды, поддерживающий ее постоянный уровень.

Поилки изготовлены из пищевого, химически стойкого, прочного полиэтилена, соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.

## 4-х МЕТРОВАЯ ЗАКРЫТАЯ ПОИЛКА С ПОДОГРЕВОМ

Номинальный объем воды – 320 литров  
Номинальное напряжение питания электронагревателей – 220 В / 24 В Установленная мощность электроподогрева воды в поилке – 300/500Вт Морозостойкость в области клапана – 35°C  
Рассчитана на 150 голов молочного скота / 300 голов мясного скота  
Габаритные размеры поилки: длина 4000 мм ширина 630 мм высота 755 мм  
Вес поилки 165 кг

*В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%*

### Описание и назначение

Автономная групповая поилка с подогревом (поилка), предназначена для круглогодичного уличного содержания крупного рогатого скота (КРС). Поилка оснащена отодвигаемыми шариками, которые закрывают поверхность воды от атмосферных осадков, грязи, пыли, насекомых и т.д. Отодвигаемые шары позволяют сохранить температуру воды и защитить от замерзания при минусовых температурах. Нагрев воды обеспечивается нагревательным элементом с термостатом, поддерживающим постоянную температуру воды в зимний период. Поилка комплектуется поплавковым клапаном подачи воды, поддерживающий ее постоянный уровень.

Поилки изготовлены из пищевого, химически стойкого, прочного полиэтилена, соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.



## 4-х ШАРОВАЯ ПОИЛКА 165 ЛИТРОВ

Номинальный объем воды – 165 литров  
Номинальное напряжение питания электронагревателей – 220В Установленная мощность электроподогрева воды – 300 / 500Вт Морозостойкость в области клапана – 35°C  
Рассчитана на 90 голов молочного / 200 голов мясного скота  
Габаритные размеры поилки: длина 1350 мм ширина 800 мм высота 575 мм Вес поилки 65 кг

*В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%*

### Описание и назначение

Автономная шаровая поилка с подогревом (поилка), предназначена для круглогодичного уличного содержания крупного рогатого скота (КРС). Поилка оснащена отодвигаемыми шариками, которые закрывают поверхность воды от атмосферных осадков, грязи, пыли, насекомых и т.д. Дополнительный внутренний изотермический слой и отодвигаемые шары позволяют сохранить температуру воды и защитить от замерзания при минусовых температурах. Нагрев воды обеспечивается нагревательным элементом с термостатом, поддерживающим постоянную температуру воды в зимний период. Поилка комплектуется поплавковым клапаном подачи воды, поддерживающий ее постоянный уровень.

Поилки изготовлены из пищевого, химически стойкого, прочного полиэтилена, соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.



## 4-х ШАРОВАЯ ПОИЛКА 265 л

Номинальный объем воды – 265 литров  
Номинальное напряжение питания электронагревателей – 220В Установленная мощность электроподогрева воды – 150 / 300 Вт Морозостойкость в области клапана – 35°C  
Рассчитана на 90 голов молочного / 200 голов мясного скота  
Габаритные размеры поилки: длина 1515 мм ширина 815 мм высота 720 мм  
Вес поилки 67,5 кг

*В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%*

### Описание и назначение

Автономная шаровая поилка с подогревом (поилка) предназначена для круглогодичного уличного содержания крупного рогатого скота (КРС). Поилка оснащена отодвигаемыми шариками, которые закрывают поверхность воды от атмосферных осадков, грязи, пыли, насекомых и т.д. Дополнительный внутренний изотермический слой и отодвигаемые шары позволяют сохранить температуру воды и защитить от замерзания при минусовых температурах. Нагрев воды обеспечивается нагревательными элементами с термостатом, поддерживающими постоянную температуру воды в зимний период. Поилка комплектуется поплавковым клапаном подачи воды, поддерживающий ее постоянный уровень.

Поилки изготовлены из пищевого, химически стойкого, прочного полиэтилена, соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.



## ПОИЛКА НА 30 ЛИТРОВ С ПОДОГРЕВОМ

Номинальный объем воды – 30 литров  
Номинальное напряжение питания электронагревателей – 220В Установленная мощность электроподогрева воды в поилке – 300/500Вт Морозостойкость в области клапана – 35°C  
Рассчитана на 50 голов молочного скота / 100 голов мясного скота  
Габаритные размеры поилки: длина 895 мм ширина 535 мм высота 670 мм Вес поилки 38 кг

*В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%*

### Описание и назначение

Автономная групповая поилка с подогревом (поилка), предназначена для круглогодичного уличного и стойлового содержания крупного рогатого скота (КРС).

Поилки изготовлены из пищевого, химически стойкого, прочного полиэтилена, соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.

## ПОИЛКА НА 100 ЛИТРОВ С ПОДОГРЕВОМ

Номинальный объем воды – 30 литров  
Номинальное напряжение питания электронагревателей – 220В Установленная мощность электроподогрева воды в поилке – 300/500Вт Морозостойкость в области клапана – 35°C  
Рассчитана на 50 голов молочного скота / 100 голов мясного скота  
Габаритные размеры поилки: длина 895 мм ширина 535 мм высота 670 мм Вес поилки 38 кг

*В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%*

### Описание и назначение

Автономная групповая поилка с подогревом (поилка), предназначена для круглогодичного уличного и стойлового содержания крупного рогатого скота (КРС). Морозостойкость поилки обеспечивается нагревом воды нагревательным элементом с термостатом, поддерживающим постоянную температуру воды в зимний период в зоне подвода воды. Поилка комплектуется поплавковым клапаном подачи воды, поддерживающий ее постоянный уровень.

Поилки изготовлены из пищевого, химически стойкого, прочного полиэтилена, соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и животного.

